


11091598

TE CALOGAINE D125



Argumentaire référence

- Application:

-Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

-Neuf ou rénovation

- Description:

-Le Té pour CALOGAINE PRO D125 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté

-Dimension commerciale : D.125 mm

-Forme : circulaire

-Epaisseur de l'isolant : 16 mm

-Couleur : gris

-Matière résistante : EPE

-Raccordement étanche et mécanique

-Installation facile, sans ruban adhésif

-Système facilement démontable pour la maintenance

-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091598	60	Polypropylène expansé	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091598	275	158	157	125	0,12