

Centrale de traitement d'air simple flux**11004000**
TVEC MULTI 1500 BAT CO

La centrale simple flux sans limite, jusqu'à 15 000 m³/h.

**PLUS PRODUIT**

- 8 tailles et 3 versions de batterie pour une solution sur-mesure adaptée à chaque projet.
- Excellente segmentation par taille
- Offre large de batteries internes & externes + caisson recyclage
- Pression disponible élevée

Principes de fonctionnement

Le TVEC Multi est une CTA simple flux qui permet d'insufler de l'air neuf filtré, de chauffer ou refroidir, d'extraire de l'air vicié et de recycler l'air intérieur pour maintenir un niveau de qualité d'air ou maintenir une température suivant les configurations. La centrale TVEC compact est équipée en standard de filtres compacts mini-pli d'épaisseur universelle et d'efficacité ePM1 55% équivalent F7 et dispose d'une option préfiltration d'efficacité ePM10 50% équivalent M5. Sa régulation embarquée lui permet de contrôler les flux d'air selon 3 modes en standard : CAV (débit constant), VAV (pression constante), VOD (débit variable sur sonde externe CO2)

Description produit

TVEC Multi- CTA simple flux faible hauteur avec régulation intégrée pour application VMC et traitement d'air, idéal pour l'éducation, les bureaux et les espaces culturels. Disponible en 8 modèles avec un débit de 1 500 à 15 000 m³/h, il est conçu pour une installation intérieure et extérieure et elle couvre un large spectre d'application grâce à ses multiples configurations:

Avec batterie de post-chauffage électrique intégrée.

Avec batterie change-over hydraulique intégrée.

Avec batterie DX réversible intégrée.

Possibilité de combiner la centrale avec 2 modules additionnels :

Module de batterie change-over hydraulique en caisson

Module de batterie DX réversible en caisson.

Caisson de recyclage disponible pour application de gestion de Qai ou température.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Centrale de traitement d'air simple flux

11004000
TVEC MULTI 1500 BAT CO

Caractéristiques principales

8 modèles de caissons de traitement d'air à composer sur mesure jusqu'à 15000 m³/h avec filtre d'efficacité ePM1 55% équivalent F7 en standard.

Construction en profilé d'aluminium et panneau double peau

Finition en acier galvanisé Z275

Isolation par laine de roche 25mm, 70kg/m³

Ventilateur de type plug fan à moteur ECM haut rendement en standard

Servitude unique à droite, accès à l'ensemble des composants internes par panneaux amovibles verrouillés par 1/4 de tour.

2 étages de filtre montés sur glissières :

Etage préfiltration (en option) : filtre compact minipli équivalent M5, efficacité ePM10 50%

Etage principal (standard): filtre compact minipli équivalent F7, efficacité ePM1 55%

Contrôle d'encrassement par pressostat sur l'étage principale

Versions de centrales disponibles:

Centrale d'air avec batterie intégrée:

Avec batterie de post-chauffage électrique intégrée.

Avec batterie change-over hydraulique intégrée.

Avec batterie DX réversible intégrée.

Possibilité de combiner la centrale avec 2 modules additionnels:

Module de batterie change-over hydraulique en caisson

Module de batterie DX réversible en caisson.

Caisson de recyclage disponible sur toutes les versions de centrale (avec batterie intégrée ou module additionnel) pour gestion Qai ou température

Régulation intégrée dans le caisson et programmée en usine

Plusieurs modes de régulations de flux d'air disponibles:

Débit constant (CAV),

Pression constante (VAV),

VOD (ventilation on demand), débit variable sur signal sonde externe (accessoire sonde CO₂)

Plusieurs modes de régulations de température disponibles:

Régulation sur température de soufflage

Régulation sur température de reprise / ambiance

Communication avec GTC en protocole Modbus RTU en standard

Paramétrage et pilotage via IHM couleur filaire livrée en standard

Accessoires

Désignations	Références
KIT AG TVEC MULTI 1500	11004088
VIS PAREPLUIE TVEC MULTI 1500	11004040
TOITURE TVEC MULTI 1500	11004048
TOIT MOD ADD TVEC MULTI 1500	11004056
V3V TVEC MULTI 1500	11004096

Consommables

Désignations	Références
M5 ISO ePM1X% TVEC MULTI 1500	11004024
F7 ISO ePM1X% TVEC MULTI 1500	11004032

Données générales

Références	Densité isolant (kg/m ³)	Filtres disponibles	Sens du raccordement	Type de moteur
11004000	70	M5 ePM10 50% et F7 ePM1 55%	Horizontal	EC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11004000	550	1230	550	400	131

Centrale de traitement d'air simple flux

11004000

TVEC MULTI 1500 BAT CO

Données aérauliques

Références	Débit minimum	Débit max ErP (m³/h)	Débit max (m³/h)
11004000	480	1350	1350

Données électriques

Références	Tension (V)	Intensité nominale (A)	Puissance consommée (W)	Tension de la centrale (V)
11004000	1x230	3,3	700	230