

Raccord

11091846

Trappe de visite D355 300 x 200



Trappe de visite circulaire «SMART access»

Description produit

La trappe de visite pour parois planes permet un accès rapide pour l'entretien des réseaux circulaires. L'étanchéité est assurée grâce à un joint intérieur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- utiliser le gabarit fourni pour la découpe du conduit,
- fermeture rapide par compression.

Argumentaire référence

Application :

- Trappe de visite à intégrer sur un conduit existant permettant un accès rapide pour l'entretien des réseaux circulaires collectif et tertiaire

Description :

- Trappe de visite 300 x 200 mm en acier galvanisé pour conduit diamètre 355 mm
- Etanchéité assuré par joint intérieur
- Fermeture rapide par compression
- Gabarit de découpe du conduit fourni

Caractéristiques principales

La trappe de visite pour parois planes permet un accès rapide pour l'entretien des réseaux circulaires. L'étanchéité est assurée grâce à un joint intérieur.

Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11091846 | - |

Données dimensionnelles

| Références | Ø (mm) |
|------------|--------|
| 11091846 | 355 |