

Pompe à chaleur air/air

# AUD125UX4REH8

Unité intérieure gainable MSP 12,5 kW 0-150 Pa Turbo

Un gainable moyenne pression performant.



Gainable MSP faible puissance

## PLUS PRODUIT

- flexibilité d'installation : réglage de pression statique par pas de 1 Pa, double prise d'air horizontale ou verticale,
- compatible avec les plenums et la régulation Airzone pour réalisation de zoning de température : <https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/compatibilities/easyzone-packs/>
- compatible avec les plenum Baillindustrie (sans zoning de température) : <https://www.baillindustrie.com/produits/1/plenums-prets-a-poser-pap>

## Principes de fonctionnement

Les pompes à chaleur air/air réversibles Hisense captent l'énergie de l'air extérieur. Cette énergie est transmise à l'air intérieur.

## Description produit

Le gainable MSP permet de réaliser des installations en monosplit tertiaire et en système twin, triple et quadri. Compatible zoning Airzone, il permet de réaliser des installations avec contrôle de température pièce par pièce.

Sa pression statique est réglable de 0 à 150 Pa. Il est livré avec pompe de relevage montée et commande filaire. Il permet de réaliser une prise d'air neuf.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- les modèles gainables offrent un double mode d'installation et d'entrée d'air : par l'arrière ou le bas.

Si la distance entre l'unité et le mur est limitée, il est possible de choisir la prise d'air par le bas en retirant le panneau du dessous de l'unité,

- le niveau sonore avec une prise d'air par le bas peut être supérieure jusqu'à 5 dB versus une prise d'air par l'arrière. Nous conseillons par conséquent de choisir cette dernière solution.

## Argumentaire référence

- Unité universelle : monosplit tertiaire, systèmes twin, triple et quadri.
- Flexibilité d'installation : pression statique réglable de 0 à 150 Pa par pas de 1 Pa, raccordement horizontal ou vertical.
- Facilité de gestion : livré avec pompe de relevage montée et commande filaire.
- Compatible zoning Airzone.

## Caractéristiques principales

- une solution de chauffage et de climatisation tout-en-un,
- faible encombrement conçu pour être installé dans des espaces restreints,
- contrôle précis et efficace de la température permettant un confort optimal.

## Accessoires

Désignations	Références
Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 12,5 kW monophasé	AUW125U4RT5
Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 12,5 kW triphasé	AUW125U6RT4
Module wifi universel pour unités intérieures de la gamme PAC air-air Hisense	AEH-W4GX
Système de filtration Hi-Nano pour unités intérieures cassettes et gainables	Hinano-01A(E)
Commande filaire universelle pour unités intérieures PAC air-air réversibles Hisense	YXE-C01U1(E)
Commande centrale universelle pour unités intérieures PAC air-air réversibles Hisense	YJE-C01T(E)
Kit interface de communication pour systèmes BACNET MODBUS	B544(E)
Conduit ALGAINE aluminium calorifugé MO-M1 D160 - 10M	
Conduit ALGAINE aluminium calorifugé MO-M1 D200 - 10M	
Conduit ALGAINE aluminium calorifugé MO-M1 D250 - 10M	

Pompe à chaleur air/air

## AUD125UX4REH8

Unité intérieure gainable MSP 12,5 kW 0-150 Pa Turbo

## Données générales

Références	Charge initiale dans l'unité extérieure (g)	Complément de charge (g/m)	Dénivelé maxi unité extérieure au-dessus / au-dessous (m)	Longueur de liaison frigo maxi (m)	Longueur de liaison frigo mini (m)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
	2500	35	30	60	3	-20/-24	-15/-52	12,5 kW	R32

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce)	Poids net unité extérieure (kg)	Poids net unité intérieure (kg)
	300	1400	800	3/8;5/8	85	53

## Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m³/h)
	1300/1700

## Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 1 m (dB(A))	Pression acoustique à 4 m (dB(A))	Pression acoustique unité extérieure (à 4 m en champ libre) (dB(A))
	54	42	50

## Données thermiques

Références	COP à +7°C/+20°C	EER (+35°C/+27°C)	Puissance absorbée (+35°C/+27°C) (kW)	Puissance nominale absorbée (+7°C/+20°C) (kW)	Puissance nominale calorifique restituée (+7°C/+20°C) (kW)	SCOP (Climat Moyen)	SEER (Climat Moyen)
	3,8	3,5	3,45	3,55	13,49	4,4	6,5

## Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Section de connexion électrique unité int./ext. (nb x mm²)
	50	4G1,5

## Données

Références