

## Tourelle de désenfumage

11021363  
VELONE® 27 - 6T 5.5 kW

VELONE F400 - 27.0 - Tri est une tourelle de désenfumage classée F400-120 destinée aux locaux tertiaires, industriels et logements collectifs.



VELONE

## PLUS PRODUIT

- accessoires protégés des chocs + intempéries grâce au corps métallique,
- accessoires électriques câblés en usine et protégés contre les chocs et les intempéries,
- pressostat raccordé aérauliquement en usine.

## RÉGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 1812\_CPR\_2014

## Principes de fonctionnement

Sur ordre du CMSI la tourelle de désenfumage VELONE F400 va être actionnée en mode désenfumage par le coffret de relayage pour permettre l'extraction des fumées. Le coffret va ensuite la passer en mode «défaut» puis en mode «attente».

## Description produit

VELONE F400 - 27.0 - Tri fait partie de la gamme de tourelles de désenfumage classées F400-120 destinées aux locaux tertiaires, industriels et aux logements collectifs. Sa conception soignée permet d'atteindre des débits jusqu'à 27 000 m<sup>3</sup>/h, sans augmenter les dimensions de l'embase. Aldes propose sur cette gamme une solution «Tout en Un» avec un coffret de relayage directement monté d'usine.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- installation en extérieur, directement sur conduit ou sur souche terrasse (accessoire).

## Caractéristiques principales

- classement F400-120 selon en 12101-3,
- option accessoires clapet anti-retour et kit pare-pluie conformes au certificat CE,
- débit de 100 à 1 200 m<sup>3</sup>/h sous 200 pa,
- raccordement aéraulique du pressostat en usine possible,
- embase, support moteur en acier galvanisé,
- chapeau en ABS fixé par 4 vis à pas rapide,
- roue à réaction en acier galvanisé,
- moteur électrique de classe F, IP55,
- grillage de protection en acier galvanisé,
- axe pivot possible pour un nettoyage facilité,
- peut remplacer en lieu et place toute tourelle Velone livrée entre 1998 et 2007 car mêmes dimensions d'embase,
- type : 27-6T | Nb pôles : 6 | U (V) : 400 | P (kW) : 5,5 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 12,5 | Id/In : 7,3 | Classe IE:IE3,
- type : 27-8T | Nb pôles : 8 | U (V) : 400 | P (kW) : 3 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 7,2 | Id/In : 6,4 | Classe IE:IE3,
- type : 27-6/8T | Nb pôles : 6/8 | U (V) : 400 | P (kW) : 4,4/2,2 | f (Hz) : 50Hz | I nom. (A) : 7,53/10,2 | Id/In : 4,8/5,4 | Classe IE:IE3.

## Tourelle de désenfumage

11021363

VELONE® 27 - 6T 5.5 kW

## Caractéristiques complémentaires

- accessoires disponibles (testés au feu et validés sur certificat CE):
  - kit pare-pluie IPX4 testé en laboratoire = arrosage sous toutes les directions (pour désenfumage seul),
  - kit pare-pluie en tôle (pour désenfumage et ventilation),
  - clapet anti-retour,
  - kit rejet vertical,
  - cadre à sceller ou cadre sur conduit,
  - axe pivot,
  - souche terrasse ou toiture (avec pente),
  - bouchon d'obturation au rejet.
- accessoires électriques :
  - variateur tension monophasé,
  - auto-transfo triphasé,
  - variateur de fréquence.
- options disponibles :
  - pressostat raccordé aérauliquement, fixé et protégé,
  - interrupteur de proximité câblé, fixé et protégé,
  - solution «Tout en un» (indisponible en monophasé) : coffret de relayage livré câblé et pressostat et interrupteur fournis et câblés.
  - finition peinture EPOXY

## Accessoires

Désignations	Références
Clapet anti-retour 20/27	11021263
Kit pare-pluie IPX4 - 20/27	11021288
Kit rejet vertical VELONE 20.0 / 27.0	11021369
Auto-transformateur 14A triphasé	11057060
Axe pivot VELONE F400-120 - Modèle 20.0 / 27.0 - embase 984 mm	11021072
Boîtier de réarmement double AXONE/SOS VELONE	11057200
Cadre à sceller VELONE 20.0/27.0	11021293
Cadre sur Conduit VELONE 20.0 / 27.0	11021298
Souche terrasse H330 VELONE F400-120 modèle 20.0 / 27.0 - 984 mm	11021083
Souche toiture 20/27	11021088
Souche terrasse H500 20.0 / 27.0	11021143
VARILONE VF 7.5 kW - Tri/ Tri	11057275
	11021154
	11021164
	11021168
	11021176
	11021172

## Options

Désignations	
	base
TOUT EN UN 16.7A+IPDP	21274
PRESSOST.GV.100-1000PA VELONE	21280
INTER.7.5KW 1V TRI VELONE	21281

## Données générales


Références	Type de moteur	Type de roue
11021363	AC	Réaction

Tourelle de désenfumage

11021363  
VELONE® 27 - 6T 5.5 kW

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Ø D (mm)	Poids (kg)
11021363	984	970	944	440	285.5	1034	535	207




Encombrement (mm)

Données électriques


Références	Fréquence (Hz)	Id/In	Intensité nominale (A)	Alimentation électrique	Tension (V)	Nombre de pôles	Puissance (kW)
11021363	50/60	6,8	12,4	Triphasée	230/400	6	5,5

Installation



Vue des accessoires compatibles avec VELONE

Courbes



Caractéristiques aérauliques et acoustiques VELONE 27 - 6T 5.5 kW

> courbes suivant NF EN ISO 5801, aspiration raccordée (Ø 630 mm).  
 > pressions indiquées sur les courbes = pressions statiques.  
 > valeurs encadrées = niveau de pression acoustique global rayonné en champ libre à 6 m, pondéré A (L<sub>p</sub>m6 (dB (A))).