

Centrale de traitement d'air

11069112

VEX790T

L'unité VEX700T est une unité de traitement de l'air rotative idéale pour les petits espaces, du fait de sa faible emprise au sol et de ses raccords par le haut.



Operations

PLUS PRODUIT

- Unités de traitement de l'air de taille réduite (fixations verticales, bi-blocs),
- commandes Siemens Climatix,
- qualité d'air et confort thermique optimaux grâce à une vaste gamme de filtres et de batteries.

Principes de fonctionnement

VEX700T apporte de l'air neuf et filtré dans le bâtiment et récupère la chaleur de l'air extrait à l'aide de son échangeur de chaleur à haut rendement. L'air entrant peut être chauffé et/ou refroidi avec une gamme complète de batteries.

Description produit

VEX700T est une solution avec un bon rapport qualité-prix à échangeur rotatif pouvant assurer des débits importants (jusqu'à 10 000 m³/h) malgré son encombrement réduit grâce notamment à ses raccords sur le dessus. Son interface de paramétrage permet d'adapter son fonctionnement à une large variété d'applications.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Traitement d'air conçu pour les bâtiments tertiaires neufs ou rénovés : bureaux, commerces, hôtels, etc.

Caractéristiques principales

- 8 modèles VEX700T jusqu'à 10000 m³/h,
- unités mono & bi-bloc,
- construction autoportante avec panneaux en acier galvanisé,
- peinture extérieure RAL 7042,
- isolation par 50 mm de laine minérale, densité 70 kg/m³,
- accès à tous les composants via des portes à charnières montées sur la face avant et au système de commande via une trappe centrale spécifique,
- échangeur de chaleur rotatif à haut rendement (jusqu'à 86%),
- moteur EC et roues à réaction hautes performances,
- filtres compacts ISO ePM10 50% (M5) sur air extrait et ISO ePM 65 % (F7) sur air soufflé (en standard),
- filtres ISO ePM10 50% (M5), ISO ePM 65 % (F7) & ISO ePM1 80 % (F9) disponibles,
- préfiltres ISO ePM10 50 % (M5) ou ISO ePM 65 % (F7) en option,
- batteries électriques externes, eau chaude, eau froide, permutation et Détente Directe +/-,
- interrupteur de proximité disponible en option,
- régulation Siemens Climatix,
- dégivrage par réduction de la vitesse de la roue,
- free-cooling en standard et rafraîchissement nocturne en option (avec sonde de T° pour la pièce).

Centrale de traitement d'air

11069112

VEX790T

Caractéristiques complémentaires

- Commandes Siemens Climatix :
 - vitesse constante,
 - débit d'air constant,
 - pression constante,
 - contrôle du débit d'air à l'aide d'une sonde CO₂/COV (signal 0-10 V),
 - horloge intégrée : les heures de fonctionnement peuvent être contrôlées par une minuterie.
- Configuration & surveillance via :
 - télécommande à distance,
 - interface web,
 - communication GTB via les protocoles ModbusRTU, Bacnet, TCP/IP ou MS/TP.

Accessoires

Désignations	Références
Interrupteur de proximité 2V Tri - 22,5 kW + contacts	11057610
Variateur de vitesse rotor VEX700T	11069102
Capteur de pression	11069103
Capteur humidité VEX700T	11069113
2nd pressostat filtre VEX700T	11069114
Capteur COV VEX700T	11069115
Registre air neuf/rejeté VEX790T	11069123
Capteur CO ₂ Sens	11017090
Sonde de gaine CO ₂ DFE	11100142
Capteur de pression VEX770T-790T	11069104

Consommables

Désignations	Références
Kit filtres M5 VEX780T/790T	11100999
Kit filtres F7 VEX780T/790T	11101005
Kit filtres F9 VEX780T/790T	11101011

Options

Désignations	
	base
LECTURE DEBIT (2CAPT PRESSION)	CAPT_VEX700
CHANGEVER	CHANG
CIRCULAIRE	CIRC
EAU FROIDE	COLD
CONDENSATION	CON
+ DEBIT CST (lecture incluse)	DEBCON
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 14kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 17kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 26.5kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 32kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 41kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 4kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 50kW
+ DEBIT CST (lecture incluse)	ELEC 8kW
F7 PLAN	F7
F7 PREFILTRE + F9 PLAN	F7F9
F9 PLAN	F9
EAU CHAUDE	HOT
M5 PLAN	M5
M5 PREFILTRE + F7 PLAN	M5F7
M5 PREFILTRE + F9 PLAN	M5F9
+ BACNET MSTP	MSTP
+ PRESSION CONSTANTE	PRESCON
REGUL (MODBUS+VIT CSTE 0-10V)	REGUL
SORPTION	SOR

Centrale de traitement d'air

11069112
VEX790T

Options

Désignations	
+ BACNET TCP/IP	TCP/IP
Vanne 2 voies	V2V
Vanne 3 voies	V3V
VARIATEUR DE VITESSE DU ROTOR	VAR

Services associés


Mise en service

Données générales


Références	Sens du raccordement	Type d'échangeur	Type de moteur	Type de roue
11069112	Top	Rotatif	EC	Réaction

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	M (mm)
11069112	1405	1460	1930	1405	1680	860	1070	550	500	1050



Dimensions VEX700T



Dimensions VEX700T

Données aérauliques

Références	Débit max (m³/h)
11069112	9000

Données thermiques

Références	Rendement max. de l'échangeur (%)
11069112	80,8

Données électriques


Références	Fréquence (Hz)	Intensité max conso. TRI 400V (A)	Puissance max électrique de la centrale (kW)	Tension de la centrale (V)
11069112	50	21,4	11	400

Centrale de traitement d'air

11069112

VEX790T

Courbes



- > Aerodynamic curves drawn up as per standard NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = static pressure.
- > P (W) = power consumption.

Aerodynamic characteristics VEX790T