Caisson de ventilation

11057080
Variateur électronique mono 5 A

Variateur-Electronique-Monophase

Description produit
•Boîtier IP 65,
•230 VAC - 50/60 Hz,
•potentiomètre en façade,
•2 entrées analogiques 0-10 V,
•réglage U min, U max,
•interrupteur marche arrêt, voyant de mise sous tension,
•protection thermique,
•visualisation défaut par voyant,
•variateur électronique pour moteur asynchrone monophasé acceptant la variation de tension.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
• à câbler sur le caisson, la tourelle ou le ventilateur,
• vérifier la compatibilité.

Argumentaire référence
• Boîtier IP 65.
• 230 VAC - 50/60 Hz.
• Potentiomètre en façade.
• 2 entrées analogiques 0-10 V.
• Réglage U min, U max.
• Interrupteur marche arrêt, voyant de mise sous tension.
• Protection thermique.
• Visualisation défaut par voyant.

Caractéristiques principales
•compatible avec TAVA, TAHA, HELICA et VC

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.